



CALIBRATIONONLINE

*Solutions pour la Calibration
Avionique, Pression, Température*

GENERATEURS MANUEL DE PRESSION

POMPE A MAIN PNEUMATIQUE DPPV

La petite pompe à main pneumatique pour faire le vide ou la pression.

Spécifications générales

Gamme de pression : -850 mbar à 7 bar

Connectique : Sortie de référence 1/4" NPT femelle

Poids : 725g

Accessoires en option

Jeu de raccords et flexibles avec tout filetage

NPT / G / M ou (Minimess). Mallette de transport avec rangement pour raccords



POMPE A MAIN PNEUMATIQUE APGV

La seule pompe à main pneumatique permet de monter en pression jusqu'à 20 bar sans effort.

Spécifications générales

Gamme de pression : 0 à 20 bar

Connectique : Sortie de référence 1/4" NPT femelle

Poids : 730 g

Accessoires en option

Jeu de raccords et flexibles avec tout filetage

NPT / G / M ou (Minimess)

Mallette de transport avec rangement pour raccords



POMPE A MAIN PNEUMATIQUE CPP30

La pompe à main pneumatique pour faire le vide et la pression. Elle est très simple à utiliser.

Spécifications générales

Gamme de pression : -950 mbar à 35 bar

Connectique : Sortie de référence 1/2" G femelle

Sortie test 1/4" G femelle

Matériel : Aluminium anodisé, laiton et ABS, **OXYGENE en option**

Dimension : 39,5 x 29,5 x 106 cm

Accessoires

Jeu de raccords en option avec tout filetage

NPT / G / M (Minimess)

Mallette de transport avec rangement pour raccords



POMPE A MAIN HYDRAULIQUE

La pompe à main hydraulique robuste permet de monter en haute pression très facilement.

Spécifications générales

Gamme de pression : HPGV 0 à 210 bar ou XHGV 0 à 350 bar
ou CPP700-H 0 à 700 bar ou CPP1000-H 0 à 1000 bar

Connectique : Sortie de référence 3/8" G femelle

Sortie test 1/8" G femelle

Matériel : Aluminium anodisé, laiton et ABS

Dimension : 23,6 x 159 x 7 cm

Accessoires

Jeu de raccords en option avec tout filetage

NPT / G / M (Minimess)

Mallette de transport avec rangement pour raccords



Série CPP

GENERATEUR MANUEL HYDRAULIQUE CPP1000-RES-PUMP

Le générateur hydraulique robuste, simple et précis pour le site et le laboratoire.

Spécifications générales

Gamme de pression : 0 à 1000 bar
Connectique : Sorties avec raccord rapide 1/2" G femelle
 Sortie test 1/2" G femelle
Matériel : Cabestan avec un piston et un cylindre
Dimension :
 60 L x 28 l x 22 H cm
Fluide : Huile minérale, eau distillée, Skydrol et huile agressive (option)
Accessoires
 Pompe de pré-remplissage
 Réservoir huile 400 cm³
 Raccords rapides, différents filetages et support d'angle 90° en option



GENERATEUR MANUEL HYDRAULIQUE CPP1000-X et CPP1600-X

Le générateur hydraulique précis et robuste haute pression de laboratoire.

Spécifications générales

Gamme de pression : 0 à 1000 bar et 0 à 1600 bar
Connectique : Sorties avec raccord rapide en 1/2"G femelle
Matériel :
 Solide base à 4 pieds réglables, manomètre de surveillance, cabestan à piston sans effort
Dimension :
 40 x 37,5 x 26,5 cm
Fluide : Huile minérale, eau distillée, Skydrol et huile agressive (option)
Accessoires
 Pompe de pré-remplissage
 Réservoir huile 250 cm³
 Raccords rapides et support d'angle 90° en option



GENERATEUR MANUEL HYDRAULIQUE CPP5000-X - CPP5000-X et CPP7000-X

Le générateur hydraulique très haute pression de laboratoire.

Spécifications générales

Gamme de pression : 0 à 3000 bar, 0 à 5000 bar et 0 à 7000 bar
Connectique : Sorties avec raccord en M16 x 1,5 mâle
Matériel :
 Solide base à 4 pieds réglables, cabestan à piston sans effort
Dimension :
 46 x 44,5 x 32,5 cm
Fluide : Huile minérale, eau distillée, Skydrol et huile agressive (option)
Accessoires
 Pompe de pré-remplissage
 Réservoir huile 250 cm³
 Raccords rapides de différents filetages en option



CALIBRATION ONLINE

L'Orée des Mas, Avenue du Golf, 34670 Baillargues
 Tel : 04 67 50 62 57 - Fax : 04 67 50 65 97 - email : info@calibration-online.com
 www.calibration-online.com

Calibration Online est distributeur exclusif pour la France de :